V LIQUID S
Ulei de ungere pentru cutie de viteze automate Voith DIWA





V LIQUID S are culoarea roșu ATF (Fluid pentru cutie de viteze automate) cu un conținut tehnologic ridicat și caracteristici de lucru ridicate, specific pentru cutiile de viteze automate Voith DIW A.

V LIQUID S arată atât fluiditate incredibilă la temperature scăzute, cât și rezistența excepțională la oxidare și precipitat.
Aceasta îi permite să fie utilizat la temperature extrem de variabile: de la condiții climatice extrem de dure până la temperaturi de lucru ridicate, care este ceva comun în utilizarea intensivă a cutiei de viteze automate.

V LIQUID S poate fi utilizat în cutiile de viteze automate ale lui Voith DIWA, cu interval pentru schimbate până la 60.000 km, ca sunt garantate funcționarea profesională și întotdeauna coeficent de frecare corect.

Caracteristici chimice și fizice:

- Culoarea roșu
- Viscozitatea cinematică @ 100°C 7.4 cSt
- Indexul viscozității 181
- Temperatura de aprindere (C.O.C) 228°C

Adăugări

Amestecul de aditivi cuprinde:
- Antioxidant
- Componența împotriva ruginii
- Componențe anticorozive
- Agent de antispumare

Baze sintetice

Bazele sintetice utilizate pentru formulă a lui V LIQUID S asigură:
- Rezistența bună la oxidare termică
- Compatibilitatea excepțională a îndesirii
- flux bun rece

Întreținere tehnică

Intervale în timpul căreia se schimbă uleiul și filtrul cutiei de viteze automate DIWA

- Profil 1 45.000 km
- Profil 2 60.000 km

Profil

Profil de aplicare la autobuze:

Profil 1
- Viteza medie < 15 km/h (COPT 1)
- Exploatare în zonele de munte

Profil 2
- Viteza medie ≥ 15 km/h (COPT 2, COPT 3)
- Exploatare în zonele de câmpie

Aprobări și specificații

- VOITH H55.6335xx

Ambalaj și cod

V LIQUID S este disponibil în următoarele ambalaje

• Ciesternă	cant.1000 l	VOITH PN 301 510 109
• Bidon	cant. 209 l	VOITH PN 301 510 108
• Găleată	cant. 25 l	VOITH PN 301 510 107
• Cutie de metal	cant. 5 l	VOITH PN 301 510 106

Voith Turbo srl
via G. Lambrakis, 2 42122
Reggio Emilia, Italy
Tel. +39 0522 356711
Fax +39 0522 356790
www.voith.com

Engineered Reliability

0351 VLiquidS | En | Voith Turbo srl | ed. 2016-06

Данни и илюстрации без задължения. Подлежат на изменения .