Ulei de ungere mineral pentru retardere Voith.

VR Fluid





VR Fluid este ulei de ungere special pentru redtardere Voith.

Uleiul de ungere are un sens fundamental când este vorbă de retarderele Voith.

Toată forța de frânare este transmisă uleiului care este supus la mare tensiune termică și mecanică.

Ciclurile de încălzire și de răcire cuntinue sunt dăunătoare pentru lichid, a cărui rezistență și durabilitate sunt esențiale pentru caracteristicile de exploatare de primă clasă în timpul funcționării.
VR Fluid RED S contribuie în mod semnificativ la păstrarea caracteristicilor de funcționare excelente ale retarderelor Voith..

Caracteristici fizice și chimice

Tip de viscozitate după	SAE 20W20
Densitate la	100° C 9.1 cSt
Indexul viscozității	121
Temperatura de aprindere (C.O.C)	200° C

Adăugări:

- Calități semnificative împotriva ruginii și coroziunii
- Calități bune împotriva formarea spumei

Întreținere tehnică (interval de schimbarea uleiului pentru distanță în km; dar nu mai târziu de 2 ani)

	Autobuz	Camion
Profil 1	135 000 km	90 000 / 120 000* km
Profil 2	90 000 km	65 000 km / 50 000** km
Profil 3	65 000 km	45 000 km

* numai pentru retarder VR 3250 , instalat în camioane Volvo и Renault

** numai pentru retarder VR 115 HR

Determinarea categoriei de aplicare

Profil de aplicare	Greutate totală a vehiculului	Categorie de aplicare
Călătorie pe distanțe lungi Transport de pasageri pe distanțe lungi Distanțe acoperite peste 80% în traficul international Condiții climatice similare cu cele din Europa Centrală	până la 44 t	Profil 1
	până la 50 t	Profil 2
	peste 50 t	Profil 3
- Serviciile regulate, serviciile de distribuție, transport de pasageri local, călătorie cu opriri - Distanțe acoperite până la 50% în traficul internațional - Peste 50 % din timpul de călătorie în traficul urban	până la 44 t	Profil 2
	până la 50 t	Profil 2
	peste 50 t	Profil 3
Zone cu temperaturi exterioare mai mari decât cele din Europa Centrală	până la 44 t	Profil 3
Folosirea frecventă la altitudini de peste 1500 m	până la 50 t	Profil 3
Distanțe cu o parte mare de înclinații Vehicule de construcții și camioane pentru transport de trupe	peste 50 t	Profil 3

Aprobări

Retarder Voith de clasă A

Ambalaj și cod

VR Fluid este disponibil în următoarele ambalaje:

Cisternă	cant. 1000 l	cod. Voith 301 505 178
Bidon	cant. 209 l	cod. Voith 301 505 177
Găleată	cant. 25 l	cod. Voith 301 505 176
Cutie de metal	cant. 5 l	cod. Voith 301 505 175

Voith Turbo srl
via G. Lambrakis, 2
42122 Reggio Emilia, Italy
Tel. +39 0522 356711
Fax: +39 0522 356790
www.italia.voithturbo.it
www.voith.com

VOITH
Engineered Reliability

Данните и илюстрациите са без задължения Подлежат на изменения G 2366 en, ak, 2016-02, на